

Web 設定の操作説明

PC などのブラウザでタイムレコーダーにリモート接続して、各種設定を行うことができます。


⚠️ ご注意！

Web 設定では、本体の IP アドレスなど有線 LAN、無線 LAN の設定は行えません。
有線 LAN、無線 LAN の設定は、本体側の [保守メニュー] > [ネットワーク情報設定] で設定してください。


- 1 **タイムレコーダーの IP アドレスを確認する**
[機能メニュー] > [端末情報表示] > [ネットワーク情報] で、右記の画面を表示して IP アドレスを確認します。

ネットワーク情報表示	
MACアドレス (有線LAN)	F8:E4:E3:19:97:CC
MACアドレス (無線LAN)	6E:88:14:66:33:C4
DHCP	使用する
IPアドレス	172.16.1.127
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトGW	172.16.1.1
DNS (優先)	172.16.2.1

- 2 **ブラウザのアドレスバーで IP アドレスを入力する**
PC、タブレット、スマートフォンのブラウザのアドレスバーに上記で確認した IP アドレスを入力します。



- 3 **ログインする**
右記のログイン画面が表示されますので、ユーザ ID に admin とパスワードを入力してください。
(出荷設定時はパスワードは設定されていません。)



※パスワードは本体で設定されている
保守パスワードと同じです。

- 4 **Web で設定変更を行う**
トップ画面 (設定内容一覧) が表示されます。上部のメニューバーで、設定したい項目を表示して入力・変更してください。

入力・変更後は、画面下部の「登録」ボタンを押してください。

※終了するときはブラウザを閉じてください。


GreenNuts Plus	
端末情報	各設定
製品番号	設定
モデル名	設定
ファームウェアバージョン	設定
MACアドレス(有線LAN)	設定
MACアドレス(無線LAN)	設定
ネットワーク設定	設定
端末ネットワーク情報	設定
DHCP	設定
IPアドレス	設定
サブネットマスク	設定

GreenNuts Plus かんたんセットアップガイド


セットアップ方法

設置方法


据置きの場合




① 据置き用部材をセットします。



② 電源ケーブルおよび LAN ケーブル (有線接続する場合) を接続しやすいよう、脚の内側にケーブルを引き込みます。




③ 本体とケーブルを接続します。




④ 本体を据置き用部材にセットします。


壁掛けの場合



① 壁掛け用部材を付属のビスで壁に固定します。



② 電源ケーブルおよび LAN ケーブル (有線接続する場合) を本体と接続します。



③ 本体を壁掛け用部材にセットします。

電源の ON/OFF について



電源スイッチ

電源を入れる

本体左側面にある電源スイッチを押します。
起動中画面が表示され約 1 分半後にタイムレコーダ画面が表示されます。

⚠️ ご注意！

電源を入れた直後は、画面タッチ操作や IC カード検出の反応が遅いときがあります。

電源を切る

本体左側面にある電源スイッチを 3 秒以上長押しするとシャットダウンが始まります。電源スイッチのランプが消えるまでお待ちください。

⚠️ ご注意！

電源が入っている状態やシャットダウン中に電源コードを抜くとデータが壊れる危険性があります。

ネットワーク設定

工場出荷時のネットワーク設定は以下の通りです。

ネットワーク情報設定		接続先サーバ設定	
接続種別	有線 LAN	接続先サーバホスト名	192.168.0.1
有線 LAN 設定	DHCP	接続先サイト	McSyugyo
無線 LAN 設定		ポート番号	80
Proxy 設定	使用しない	拡張子	
HTTP 認証	使用しない	SSL	使用しない

*出荷前にご指示をいただいた場合は、他の設定値になっていることもあります。

接続先サーバの設定値は、タイムレコーダーの接続先(ご契約、またはご購入されたクラウドサーバ、社内サーバなど)によって設定値が異なります。詳しくは弊社サポートセンター、または販売店ご担当者にご相談ください。

ここではタイムレコーダーの設定画面で端末のネットワーク情報と通信テストの手順を説明します。



タイムレコーダー画面でギアマークをクリック



機能メニューの保守ボタンをクリックして保守メニューを表示します。

*ここでパスワード入力画面が表示されるときがあります。
(出荷設定時はパスワードは設定されておりません。)



保守メニューで「ネットワーク情報設定」をクリックしてネットワーク情報設定画面を表示します。
◎有線 LAN を選択したとき・・・4へ
◎無線 LAN を選択したとき・・・6へ

4 LAN ケーブルで本機と HUB、またはルーターと接続してください。



ネットワーク情報設定画面で「有線 LAN 設定」をクリックして有線 LAN 設定画面を表示します。
DHCP を使用するか使用しないかを選択します。
使用しないを選択したときは、続けて IP アドレス～DNS までを全て入力してください。

入力が完了したら「< 戻る」をクリックしてください。・・・12へ

*設定値は社内ネットワーク管理者の方にご相談ください。

6 接続したい無線 LAN(Wi-Fi) の電波が届くところでの設定を行います。



ネットワーク情報設定画面で「無線 LAN」をクリックして無線 LAN 画面で「使用する」を選択してください。



ネットワーク情報設定画面で「無線 LAN 設定」をクリックして無線 LAN 設定画面を表示します。
接続可能な SSID の一覧が表示されます。
表示されないときは再表示ボタンをクリックしてください。
SSID 一覧から接続したい SSID の行をクリックしてください。

9 「操作を選択してください」という画面で「接続」ボタンをクリックしてください。

10 「暗号キーを入力してください」という画面で暗号キー (Wi-Fi パスワード) を入力してください。

11 「暗号キーの確認中・・・」という画面が表示されますので、しばらくそのままお待ちください。

成功したら無線 LAN 設定画面に戻りますので「< 戻る」をクリックしてください。

12 ネットワーク情報設定画面で「< 戻る」をクリックしてください。

*ここで「ネットワーク設定の再設定中・・・」と表示され、しばらく経過した後に保守メニューに戻ります。

13 保守メニューで「< 戻る」をクリックして機能メニューに戻ってください。



機能メニューで「通信テスト」ボタンをクリックしてください。

「通信テストが成功しました」と表示された場合は設定完了です。

「通信テストが失敗しました」と表示された場合は、その下に自 IP アドレス、エラーコード、詳細確認結果が表示されます。
エラー詳細は取扱説明書の「5.2 エラーコード表」でご確認ください。

詳細設定の方法

各種動作の詳細設定は、タイムレコーダーの保守メニュー、または、Web 設定で行います。

- タイムレコーダーの保守メニュー 取扱説明書の「3. タイムレコーダーの操作説明」P.15 参照
- Web 設定 次ページまたは、取扱説明書の「4.Web 設定の操作説明」P.45・46 参照

▲ ご注意！

タイムレコーダーの保守メニューに入るときに保守パスワードと、Web 設定のパスワードは同じパスワードになっています。

どちらかで変更したら、他方も変更されますのでご注意ください。

*出荷設定時はパスワードは設定されておりません。